



Prohlášení o provedení konstrukčního rostlého dřeva spojeného zubovitý spojem KVH

Prohlášení o vlastnostech

č. KVH/18/11/2022

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: Konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem

2. Určené použití: Výstavba budov a mostů

3. Výrobce:

Kloboucká lesní s.r.o

Vlárská 321

763 31

Česká republika

4. Oprávněný zástupce: Žádný zplnomocněný zástupce

5. Systém pro hodnocení a ověřování stálosti vlastností: Systém 1

6. Harmonizovaná norma: EN 15497:2014

Oznámený subjekt: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Datum prvního uvedení do oběhu: 1.10.2019

Č. certifikátu: 1393-CPR-1366

7. Prohlášená shoda a vlastnosti:

Základní funkce	Vlastnosti
Mechanické vlastnosti zahrnující: Modul pružnosti, ohybová, tlaková, tahová, smyková pevnost:	
Charakteristiky pevnosti a ohybové tuhosti stavebního dřeva a pevnost lepení zubovitého spoje jako charakteristická ohybová pevnost stavebního dřeva	Pro všechny typy produktů: C24 dle normy EN 338
Pevnost lepení jako:	
Pevnost lepení uvedená jako: Pevnost v ohybu zubovitých spojů	Pro všechny typy produktů: viz modul pružnosti a pevnost v ohybu, tlaku, tahu a stříhu.



Reakce na oheň jako:	
Třída reakce na oheň	Pro všechny typy produktů: D-s2, d0 podle přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1227 ze dne 20.03.2017 ((za předpokladu, že průměrná minimální hustota je $\rho \geq 350 \text{ Kg/m}^3$ a minimální celková tloušťka $d \geq 22 \text{ mm}$. Jinak se klasifikuje na základě zkoušek podle DIN EN 13501.))
Požární odolnost jako:	
Třída pevnosti a geometrická data	Pro všechny typy produktů: Hodnoty se deklarují podle relevance (NPD)
Uvolňování formaldehydu jako:	
Třída uvolňování formaldehydu	Pro všechny typy produktů: E1
Uvolňování jiných nebezpečných látek	
Uvolňování jiných nebezpečných látek	Pro všechny typy produktů: Hodnoty se deklarují podle relevance (NPD)
Trvanlivost pevnosti lepení jako:	
Druh dřeva	Typ produktu 1: Smrk (Picea abies)
Lepidlo	Lepidlo pro zubovité spoje: PUR, EN 15425 I 70 FJ 0,1
Trvanlivost vůči biologickému napadení (tj. Odolnost proti biologickému napadení)	
Lamely bez ošetření ochrannými látkami	Trvanlivost vůči dřevokazným hubám podle EN 350-2 pro všechny typy produktů: Třída trvanlivosti 5

Výkon výše uvedeného produktu odpovídá deklarovaným výkonům. Výše uvedený výrobce je výhradně odpovědný za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011.

V Brumově-Bylnici dne 18.11.2022

Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel společnosti

Jméno a funkce odpovědné osoby

Razítko a podpis